


SofTalk 設定ファイル追加用正規表現データをインストールする方法


1 インストールする方法

SofTalk の設定ファイルを編集します。**必ず、SofTalk のフォルダーをバックアップ（エクスプローラーでフォルダーのコピーを作成）してから、作業を開始してください。**


- ① SofTalk が起動している場合は、終了します。
- ② 失敗しても元に戻せるように、SofTalk のフォルダーのコピーをエクスプローラーで作成します。




- ③ 正規表現データ.txt ファイルをダブルクリックしてメモ帳で開きます。




- ④ [編集]メニューの[すべて選択]をクリックして文章全体を選択します。
- ⑤ [編集]メニューの[コピー]をクリックしてクリップボードにコピーします。




- ⑥ SofTalk の設定ファイル (SofTalk. ini ファイル) をダブルクリックしてメモ帳で開きます。



- ⑦ 一番下の行に正規表現データを挿入します。一番下の行を右クリックして、[貼り付け]をクリックします。




- ⑧ [ファイル]メニューの[上書き保存]をクリックして、SofTalk の設定ファイルを保存します。



2 正しくインストールされたか確認する方法

- ① SofTalk を起動して、[オプション]メニューの[環境設定]をクリックし、[正規表現]タブをクリックします。
- ② [登録済み一覧]に正規表現が登録されていることを確認します。



3 インストールが失敗した場合

誤った手順でインストールした場合、正規表現が登録されない、SofTalk の動作が不安定になるなどの現象が発生する場合があります。

その場合は、バックアップ（コピー）しておいた SofTalk のフォルダーを使用して、SofTalk を元の状態に戻してください。

